

**COMUNE DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI**

TABULATI DI CALCOLO

OGGETTO:

**LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONI DI
CAMPOMAGGIORE E VALLE FALSA**

**VERIFICA STABILITA' GLOBALE DEL PENDIO DELL
GABBIONATE METALLICHE IN CORRISPONDENZA
ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL MURELLO E
FOSSO PERACALLI**

COMMITTENTE:

COMUNE DI FARA IN SABINA

Arch. Michele Beccarini

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL MURELLO E FOSSO PERACALLI

RELAZIONE DI CALCOLO

La presente relazione è relativa alla verifica di pendii naturali, di scarpate per scavi e di opere in terra.

▮ **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle *Norme Tecniche per le costruzioni* emanate con il *D.M. 14/01/2008* pubblicato nel suppl. 30 G.U. 29 del 4/01/2008, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617 “*Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni*”.

Le verifiche sono state condotte rispetto agli stati limite di tipo geotecnico (GEO) applicando alle caratteristiche geotecniche del terreno i coefficienti parziali del gruppo M2 (Tab. 6.2.II NTC).

▮ **VERIFICHE DI STABILITÀ**

I fenomeni franosi possono essere ricondotti alla formazione di una superficie di rottura lungo la quale le forze, che tendono a provocare lo scivolamento del pendio, non risultano equilibrate dalla resistenza a taglio del terreno lungo tale superficie.

La verifica di stabilità del pendio si riconduce alla determinazione di un coefficiente di sicurezza, relativo ad una ipotetica superficie di rottura, pari al rapporto tra la resistenza al taglio disponibile e la resistenza al taglio mobilitata.

Suddiviso il pendio in un determinato numero di conci di uguale ampiezza, per ogni concio si possono individuare:

- a) il peso;
- b) la risultante delle forze esterne agenti sulla superficie;
- c) le forze inerziali orizzontali e verticali;
- d) le reazioni normali e tangenziali mutue tra i conci;
- e) le reazioni normali e tangenziali alla base dei conci;
- f) le pressioni idrostatiche alla base.

Sotto l'ipotesi che la base di ciascun concio sia piana e che lungo la superficie di scorrimento valga il criterio della rottura alla *Mohr-Coulomb*, che correla tra loro le reazioni tangenziali e normali alla base, le incognite, per la determinazione dello equilibrio di ogni concio, risultano essere le reazioni laterali, i loro punti di applicazione, e la reazione normale alla base.

Per la determinazione di tutte le incognite, le equazioni di equilibrio risultano insufficienti, per cui il problema della stabilità dei pendii è, in via rigorosa, staticamente indeterminato. La risoluzione del problema va perseguita introducendo ulteriori condizioni sugli sforzi agenti sui conci. Tali ulteriori ipotesi differenziano sostanzialmente i diversi metodi di calcolo.

I casi in cui non è possibile stabilire un coefficiente di sicurezza per il pendio vengono segnalati attraverso le seguenti stringhe:

- *SCARTATA* : coefficiente di sicurezza minore di 0,1;
- *NON CONV.* : convergenza del metodo di calcolo non ottenuta;
- *ELEM.RIG.* : intersezione della superficie di scivolamento con un corpo rigido.

● **METODO DI BELL**

L'ipotesi alla base del metodo consiste nell'imporre una specifica distribuzione delle tensioni normali lungo la superficie di scivolamento.

Definite le quantità:

**COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA
NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL
MURELLO E FOSSO PERACALLI**

$$-f = \operatorname{sen}\left(2 \cdot pg \cdot \frac{xb - xi}{xb - xa}\right)$$

- pg = costante pi greca

- xb = ascissa punto di monte del pendio

- xa = ascissa punto di valle del pendio

- xi = ascissa parete di monte del pendio

- Kx, Ky = coeff. sismici orizzontale e verticale

- xci = ascissa punto medio alla base del concio i

- zci = ordinata punto medio alla base del concio i

- xgi, ygi = ascissa e ordinata baricentro concio i

- xmi, ymi = ascissa e ordinata punto applicazione risultante forze esterne

il coefficiente di sicurezza F scaturisce come parametro contenuto nei coefficienti del sistema di equazioni:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \end{bmatrix}$$

dove:

$$a_{11} = (1 - Kx) \cdot \left(\sum_i W_i \cdot \cos^2(a_i) \cdot \tan(fi) - F \cdot \sum_i W_i \sin(a_i) \cos(a_i) \right)$$

$$a_{12} = \sum_i f \cdot b \cdot \tan(fi) - F \cdot \sum_i f \cdot b \cdot \tan(a_i)$$

$$a_{13} = \sum_i c_i \cdot b$$

$$a_{14} = \sum_i u_i \cdot b \cdot \tan(fi) + F(Kx \cdot \sum_i W_i - Q_i)$$

$$a_{21} = (1 - Ky) \cdot \left(\sum_i W_i \cdot \sin(a_i) \cos(a_i) \cdot \tan(fi) + F \cdot \sum_i W_i \cos^2(a_i) \right)$$

$$a_{22} = \sum_i f \cdot b \cdot \tan(a_i) + F \cdot \sum_i f \cdot b$$

$$a_{23} = \sum_i c_i \cdot b \cdot \tan(a_i)$$

$$a_{24} = \sum_i u_i \cdot b \cdot \tan(a_i) \cdot \tan(fi) + F \left[(1 - Ky) \cdot \sum_i W_i + P_i \right]$$

$$a_{31} = (1 - Ky) \cdot \left\{ \begin{aligned} & \sum_i (W_i \cdot \cos^2(a_i) \cdot \tan(fi)) \cdot zci - \\ & - \sum_i (W_i \cdot \sin(a_i) \cos(a_i) \tan(fi)) \cdot xci - F \left[\sum_i (W_i \cos^2(a_i)) \cdot xci + \sum_i (W_i \sin(a_i) \cos(a_i)) \cdot zci \right] \end{aligned} \right\}$$

$$a_{32} = \sum_i (f \cdot b \cdot \tan(a_i)) \cdot zci - \sum_i (f \cdot b \cdot \tan(a_i) \tan(fi)) \cdot xci - F \cdot \left[\sum_i (f \cdot b \cdot \tan(a_i)) \cdot zci + \sum_i (f \cdot b \cdot xci) \right]$$

$$a_{33} = \sum_i (c_i \cdot b) \cdot zci - \sum_i (c_i \cdot b \cdot \tan(a_i)) \cdot xci$$

$$a_{34} = \sum_i (u_i \cdot b \cdot \tan(fi)) \cdot zci - \sum_i (u_i \cdot b \cdot \tan(a_i) \tan(fi)) \cdot xci + F \cdot Kx \sum_i W_i \cdot ygi - (1 - Ky) \sum_i W_i \cdot xgi - Q_i \cdot ymi - P_i \cdot xmi$$

**COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA
NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL
MURELLO E FOSSO PERACALLI**

● **SPECIFICHE DEI CAMPI DELLA TABELLA DI STAMPA**

Numero conci	: <i>Numero di conci in cui è suddiviso il pendio</i>
Coefficiente sismico orizzontale	: <i>Moltiplicatore del peso per la valutazione dell'inerzia sismica orizzontale</i>
Coefficiente sismico verticale	: <i>Moltiplicatore del peso per la valutazione dell'inerzia sismica verticale</i>
Ascissa punto passaggio cerchio (m)	: <i>Ascissa del punto di passaggio imposto per tutti i cerchi di scorrimento</i>
Ordinata punto passaggio cerchio (m)	: <i>Ordinata del punto di passaggio imposto per tutti i cerchi di scorrimento</i>
Ascissa polo (m)	: <i>Ascissa del primo punto centro del cerchio di scorrimento</i>
Ordinata polo (m)	: <i>Ordinata del primo punto centro del cerchio di scorrimento</i>
Numero righe maglia	: <i>Numero di punti lungo una linea verticale, centri di superfici di scorrimento</i>
Numero colonne maglia	: <i>Numero di punti lungo una linea orizzontale, centri di superfici di scorrimento</i>
Passo direzione 'X' (m)	: <i>Distanza in orizzontale tra i centri delle superficie di scorrimento circolari</i>
Passo direzione 'Y' (m)	: <i>Distanza in verticale tra i centri delle superficie di scorrimento circolari</i>

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL MURELLO E FOSSO PERACALLI

- **SPECIFICHE DEI CAMPI DELLA TABELLA DI STAMPA**

La simbologia usata in tabella va interpretata secondo le descrizioni dei campi riportate di seguito:

Str. N.ro	: <i>Numero dello strato</i>
Descrizione strato	: <i>Descrizione sintetica dello strato</i>
Coesione	: <i>Coesione</i>
Ang. attr.	: <i>Angolo di attrito interno del terreno dello strato in esame</i>
Densità	: <i>Peso specifico del terreno in situ</i>
D. Saturo	: <i>Peso specifico del terreno saturo</i>
Vert. N.ro	: <i>Numero del vertice della poligonale che definisce lo strato</i>
Ascissa / Ordinata	: <i>Coordinate dei vertici dello strato</i>

SPECIFICHE DEI CAMPI DELLA TABELLA DI STAMPA

La simbologia usata in tabella va interpretata secondo le descrizioni dei campi riportate di seguito:

Elem. N.ro	: <i>Numero identificativo dell'elemento rigido</i>
Densità	: <i>Densità apparente dell'elemento rigido</i>
Dens. terr	: <i>Densità del terreno rimosso per la presenza dell'elemento rigido</i>
Vert. N.ro	: <i>Numero identificativo del vertice del poligono rappresentante l'elemento rigido</i>
Ascissa e Ordinata	: <i>Coordinate del poligono</i>

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL MURELLO E FOSSO PERACALLI

- **SPECIFICHE DEI CAMPI DELLA TABELLA DI STAMPA**

La simbologia usata in tabella va interpretata secondo le descrizioni dei campi riportate di seguito:

h	: <i>altezza media del concio</i>
L	: <i>sviluppo larghezza alla base del concio</i>
α	: <i>inclinazione della base del concio</i>
c	: <i>coesione terreno alla base del concio</i>
ϕ	: <i>angolo di attrito interno alla base del concio</i>
W	: <i>peso del concio</i>
hw	: <i>altezza della falda dalla base del concio</i>
Qw	: <i>risultante delle pressioni interstiziali</i>
Tcn	: <i>Contributo elementi resistenti a taglio</i>
Tgg	: <i>Contributo geogriglie</i>

- **SPECIFICHE DEI CAMPI DELLA TABELLA DI STAMPA**

La simbologia usata in tabella va interpretata secondo le descrizioni dei campi riportate di seguito:

Ff	: <i>risultante delle forze verticali concentrate</i>
Fq	: <i>risultante delle forze verticali distribuite</i>
Fr	: <i>forza verticale da contributo inerzia corpo rigido</i>
Fs	: <i>incremento sismico verticale di $W + Ff + Fq + Fr$</i>
Ftot	: <i>risultante forze verticali $W + Ff + Fq + Fr + Fs$</i>

COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL MURELLO E FOSSO PERACALLI

- **SPECIFICHE DEI CAMPI DELLA TABELLA DI STAMPA**

La simbologia usata in tabella va interpretata secondo le descrizioni dei campi riportate di seguito:

Hf	: risultante delle forze orizzontali concentrate
Hq	: risultante delle forze orizzontali distribuite
Hr	: forza orizzontale da contributo inerzia corpo rigido
Htot	: risultante forze orizzontali, $H_f + H_q + H_r$, su profilo pendio
Hs	: azione sismica orizzontale di $W + F_f + F_q + F_r$

- **SPECIFICHE DEI CAMPI DELLA TABELLA DI STAMPA**

La tabella di seguito esposta riporta le forze scambiate tra i vari conci secondo le teorie selezionate (*Bishop, Jambu e Bell*). La simbologia è da interpretarsi come appresso descritto:

Con. sx	: Concio a sinistra della superficie di separazione tra i due conci
Con. dx	: Concio a destra della superficie di separazione tra i due conci
F.or.	: Risultante delle forze (orizzontali) scambiate tra i due conci ortogonalmente alla superficie (verticale) di separazione
F.vert.	: Risultante delle forze (verticali) scambiate tra i due conci parallelamente alla superficie (verticale) di separazione

**COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA
NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL
MURELLO E FOSSO PERACALLI**

DATI GENERALI STABILITA' PENDIO MURO 1

DATI GENERALI DI VERIFICA	
Vita Nominale (Anni)	50
Classe d' Uso	SECONDA
Longitudine Est (Grd)	12,729
Latitudine Nord (Grd)	42,169
Categoria Suolo	B
Coeff. Condiz. Topogr.	1,000
Probabilita' Pvr	0,100
Periodo di Ritorno Anni	475,000
Accelerazione Ag/g	0,151
Fattore Stratigrafia 'S'	1,200
Coeff. Sismico Kh	0,000
Coeff. Sismico Kv	0,000
Numero conci :	20
Numero elementi rigidi:	1
Tipo Superficie di rottura :	CIRCOLARE PASSANTE PER UN PUNTO
COORDINATE PUNTO DI PASSAGGIO CERCHI DI ROTTURA	
Ascissa pto passaggio cerchio (m):	43,000
Ordinata pto passaggio cerchio (m):	9,900
PARAMETRI MAGLIA DEI CENTRI PER SUPERFICI DI ROTTURA CIRCOLARI	
Ascissa Polo (m):	33,000
Ordinata Polo (m):	13,000
Numero righe maglia :	5,0
Numero colonne maglia :	5,0
Passo direzione 'X' (m) :	3,00
Passo direzione 'Y' (m) :	3,00
Rotazione maglia (Grd) :	30,0
Peso specifico dell' acqua (t/mc) :	1,000
COEFFICIENTI PARZIALI GEOTECNICA TABELLA M2	
Tangente Resist. Taglio	1,25
Peso Specifico	1,00
Coesione Efficace (c'k)	1,25
Resist. a taglio NON drenata (cuk)	1,40
Coefficiente R2	1,00

DATI GEOTECNICI E STRATIGRAFIA

Str. N.ro	Descrizione Strato	Coesione t/mq	Ang.attr Grd	Densita' t/mc	D.Saturo t/mc	Vert N.ro	Ascissa (m)	Ordinata (m)
	Profilo del pendio					1	0,00	10,00
		2	40,00	10,00				
		3	40,00	11,00				
		4	40,50	11,00				
		5	40,50	12,00				
		6	41,00	12,00				
		7	41,00	13,00				
		8	43,00	13,00				
		9	44,00	13,00				
		10	50,00	15,40				
		11	58,00	16,00				
		12	83,00	16,00				
1		0,000	36,00	2,000	2,000	1	41,50	10,00
						2	43,00	10,00
						3	44,49	13,20
2		0,000	25,00	1,450	1,450	1	43,93	12,00
						2	83,00	12,00

**COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA
NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL
MURELLO E FOSSO PERACALLI**

DATI GEOTECNICI E STRATIGRAFIA

Str. N.ro	Descrizione Strato	Coesione t/mq	Ang.attr Grd	Densita' t/mc	D.Saturo t/mc	Vert N.ro	Ascissa (m)	Ordinata (m)
3		0,000	31,60	1,650	1,650			

DATI FORZE DISTRIBUITE VERTICALI

Vert. N.ro	Asc. in. (m)	Int. iniz. (t/ml)	Asc. fin. (m)	Int. fin. (t/ml)
1	43,01	0,325	83,00	0,325

DATI FORZE CONCENTRATE VERTICALI

Vert. N.ro	Ascissa (m)	Intensita' (t)	Vert. N.ro	Ascissa (m)	Intensita' (t)
1	42,00	1,300			

DATI ELEMENTI RIGIDI

Elem. N.ro	Densita' t/mc	Dens.terr t/mc	Vert. N.ro	Ascissa (m)	Ordinata (m)
1	2,50	1,45	1	43,00	13,00
			2	43,00	12,00
			3	42,50	12,00
			4	42,50	11,00
			5	43,00	11,00
			6	43,00	10,00
			7	40,00	10,00
			8	40,00	11,00
			9	40,50	11,00
			10	40,50	12,00
			11	41,00	12,00
			12	41,00	13,00

COEFFICIENTI DI SICUREZZA DEL PENDIO

N.ro Cerchio critico : 9				Bishop	Jambu	Bell	MP - Fx = C	MP - Fx=sin	MP-Fx=sin/2	Sarma	Spencer
Cerchi N.ro	Xc (m)	Yc (m)	Rc (m)								
1	33,0	13,0	10,5			ELEM.RIG.					
2	35,6	14,5	8,7			NON CONV.					
3	38,2	16,0	7,8			1,5974					
4	40,8	17,5	7,9			1,691					
5	43,4	19,0	9,1			ELEM.RIG.					
6	31,5	15,6	12,8			ELEM.RIG.					
7	34,1	17,1	11,4			NON CONV.					
8	36,7	18,6	10,7			1,8483					
9	39,3	20,1	10,9			1,4936					
10	41,9	21,6	11,8			ELEM.RIG.					
11	30,0	18,2	15,4			NON CONV.					
12	32,6	19,7	14,3			NON CONV.					
13	35,2	21,2	13,7			NON CONV.					
14	37,8	22,7	13,8			1,5341					
15	40,4	24,2	14,5			1,6061					
16	28,5	20,8	18,1			NON CONV.					
17	31,1	22,3	17,2			NON CONV.					
18	33,7	23,8	16,7			NON CONV.					
19	36,3	25,3	16,8			1,7154					
20	38,9	26,8	17,4			1,5349					
21	27,0	23,4	20,9			NON CONV.					
22	29,6	24,9	20,1			NON CONV.					
23	32,2	26,4	19,7			NON CONV.					
24	34,8	27,9	19,8			1,9555					
25	37,4	29,4	20,3			1,5675					

**COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA
NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL
MURELLO E FOSSO PERACALLI**

DATI GENERALI STABILITA' PENDIO MURO 2	
DATI GENERALI DI VERIFICA	
Vita Nominale (Anni)	50
Classe d' Uso	SECONDA
Longitudine Est (Grd)	12,729
Latitudine Nord (Grd)	42,169
Categoria Suolo	B
Coeff. Condiz. Topogr.	1,000
Probabilita' Pvr	0,100
Periodo di Ritorno Anni	475,000
Accelerazione Ag/g	0,151
Fattore Stratigrafia 'S'	1,200
Coeff. Sismico Kh	0,000
Coeff. Sismico Kv	0,000
Numero conci :	20
Numero elementi rigidi:	1
Tipo Superficie di rottura :	CIRCOLARE PASSANTE PER UN PUNTO
COORDINATE PUNTO DI PASSAGGIO CERCHI DI ROTTURA	
Ascissa pto passaggio cerchio (m):	42,000
Ordinata pto passaggio cerchio (m):	9,900
PARAMETRI MAGLIA DEI CENTRI PER SUPERFICI DI ROTTURA CIRCOLARI	
Ascissa Polo (m):	32,500
Ordinata Polo (m):	12,000
Numero righe maglia :	5,0
Numero colonne maglia :	5,0
Passo direzione 'X' (m) :	3,00
Passo direzione 'Y' (m) :	3,00
Rotazione maglia (Grd) :	30,0
Peso specifico dell' acqua (t/mc) :	1,000
COEFFICIENTI PARZIALI GEOTECNICA TABELLA M2	
Tangente Resist. Taglio	1,25
Peso Specifico	1,00
Coesione Efficace (c'k)	1,25
Resist. a taglio NON drenata (cuk)	1,40
Coefficiente R2	1,00

DATI GEOTECNICI E STRATIGRAFIA								
Str. N.ro	Descrizione Strato	Coesione t/mq	Ang.attr Grd	Densita' t/mc	D.Saturo t/mc	Vert N.ro	Ascissa (m)	Ordinata (m)
	Profilo del pendio					1	0,00	10,00
		2	40,00	10,00				
		3	40,00	11,00				
		4	40,50	11,00				
		5	40,50	12,00				
		6	42,50	12,00				
		7	42,80	12,00				
		8	43,50	12,00				
		9	46,00	12,50				
		10	47,50	13,00				
		11	82,50	13,00				
1		0,000	30,00	2,000	2,000	1	41,00	10,00
						2	42,00	10,00


**COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA
NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL
MURELLO E FOSSO PERACALLI**

DATI GEOTECNICI E STRATIGRAFIA								
Str. N.ro	Descrizione Strato	Coesione t/mq	Ang.attr Grd	Densita' t/mc	D.Saturo t/mc	Vert N.ro	Ascissa (m)	Ordinata (m)
						3	43,71	12,04
2		0,000	25,40	1,400	1,400	1 2	0,00 82,50	8,60 8,60
3		0,000	33,20	1,600	1,600	1 2	0,00 82,50	7,20 7,20
4		0,000	29,70	1,500	1,500			


DATI ELEMENTI RIGIDI					
Elem. N.ro	Densita' t/mc	Dens.terr t/mc	Vert. N.ro	Ascissa (m)	Ordinata (m)
1	2,50	1,40	1	42,50	12,00
			2	42,50	11,00
			3	42,00	11,00
			4	42,00	10,00
			5	40,00	10,00
			6	40,00	11,00
			7	40,50	11,00
			8	40,50	12,00

COEFFICIENTI DI SICUREZZA DEL PENDIO											
N.ro Cerchio critico : 9				Bishop	Jambu	Bell	MP - Fx = C	MP - Fx=sin	MP-Fx=sin/2	Sarma	Spencer
Cerchi N.ro	Xc (m)	Yc (m)	Rc (m)								
1	32,5	12,0	9,7			ELEM.RIG.					
2	35,1	13,5	7,8			ELEM.RIG.					
3	37,7	15,0	6,7			1,7152					
4	40,3	16,5	6,8			1,6078					
5	42,9	18,0	8,1			ELEM.RIG.					
6	31,0	14,6	12,0			ELEM.RIG.					
7	33,6	16,1	10,4			NON CONV.					
8	36,2	17,6	9,6			NON CONV.					
9	38,8	19,1	9,7			1,431					
10	41,4	20,6	10,7			NON CONV.					
11	29,5	17,2	14,5			NON CONV.					
12	32,1	18,7	13,2			NON CONV.					
13	34,7	20,2	12,6			NON CONV.					
14	37,3	21,7	12,7			1,5954					
15	39,9	23,2	13,5			1,6823					
16	28,0	19,8	17,1			NON CONV.					
17	30,6	21,3	16,1			NON CONV.					
18	33,2	22,8	15,6			NON CONV.					
19	35,8	24,3	15,7			1,9232					
20	38,4	25,8	16,3			1,6097					
21	26,5	22,4	19,9			NON CONV.					
22	29,1	23,9	19,0			NON CONV.					
23	31,7	25,4	18,6			NON CONV.					
24	34,3	26,9	18,7			NON CONV.					
25	36,9	28,4	19,2			1,7031					

**COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOC. CAMPOMAGGIO ED IN LOC. VALLE FALSA
NEL COMUNE DI FARA IN SABINA – OPERE D'ARTE PER ATTRAVERSAMENTI FOSSO DEL
MURELLO E FOSSO PERACALLI**



Verifica stabilità globale pendio Muro 1



Verifica stabilità globale pendio Muro 2